



Installationsmateriel

Highrunners



1
1000 V - Hylsnyckelsats 1/4" med momentnyckel
1000 V - Skruvmejselset

B
Brandvarnare 230V m/batteri
Brandvarnare 9V m/batteri

C
Click & Crimp Presstång

G
Gelbox Kopplingsklämmor

K
Kabeljet dragsystem
Kabelknivar

	Kabelsax	13
9	Kabelstrippkniv	12
8	Krympslang Svart 3:1 utan lim	4
	P	
20	Presstånger - För ändhylsor	14
20	R	
	Ringklockor - Kinetisk	22
15	S	
	Skarv plastisolerad kabel exkl. presshylsor	4
5	SolidLED nödbelysning	18
	V	
16	VisiLED nödbelysning	18
12		

E-NUMMER	SIDA
0718210	4
0718212	4
0718214	4
0718215	4
0718216	4
0718842	4
0752236	5
0752237	5
0752238	5
0752239	5
0752240	5
0752241	5
0752242	5
0752243	5
0770011	4
0770012	4
0770013	4
0770014	4
0770015	4

E-NUMMER	SIDA
0770016	4
1626159	12
1626160	12
1626161	12
1626162	12
1626163	12
1626164	12
1626165	12
1652967	16
1652968	16
1652969	16
1652970	16
1652971	16
1652972	16
1652973	16
1652974	16
1652975	16
1652976	16
1652977	16

E-NUMMER	SIDA
1661257	8
1661272	8
1661273	9
1661348	12
1661349	12
1661352	13
1661353	13
1661355	15
1661649	8
1661663	8
1661671	8
1661672	8
1661673	8
1661674	8
1661675	8
1661676	8
1661706	8
1661707	14
1661708	14

E-NUMMER	SIDA
1661709	14
1661710	14
1661711	15
1661712	15
1661713	15
1661714	15
1661715	15
1661716	15
1661717	15
1661726	13
1661727	13
1661728	13
1661729	13
1661730	13
1661731	13
1661732	13
1661733	13
1661734	13
1661735	13

E-NUMMER	SIDA
1661736	13
1661737	13
1661900	12
1661901	15
1661904	14
1693704	16
1693707	16
1693708	16
5332046	22
5332047	22
6301656	20
6301657	20
6301658	20
7343186	18
7343187	18
7343189	18
7343190	18
7343192	18
7343193	18

KABELTILLBEHÖR - 1 KV

Krympslang Tunnväggig	4
Skarv - Gel	5
Skarv - Varmkrymp	4



Skarv plastisolerad kabel exkl. presshylsor

Användning:

För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare. För presshylsa.

Beskrivning:

Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 3-, 4- och 5-ledare Al och Cu.

Krympskarv bestående av

4 resp. 5 st krymprör för isolering över skarvhylsor,

1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin.

Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel.

Standard: SS 424 14 44, IEC 1238, DIN 0220

E-nummer	Typbeteckning	Area Al kabel (mm ²)	Area Cu kabel mm ²	Information
0718210	SSMH-14 CU		2,5-4	Behandlas ej av EBR
0718212	SSMH-24 CU		6-16	
0718842	SSMH-25 CU		6-16	Skarv för 5-ledarkabel
0718214	SSMH-44	25-50	25-70	
0718215	SSMH-54	50-150	70-150	
0718216	SSMH-64	150-240	120-240	



Krympslang Svart 3:1 utan lim

Tunn vägg

Användning:

Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage mm.

Beskrivning:

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter.

Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.

- Kontinuerlig arbetstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flamretarderande
- Krympförhållande 3:1

E-nummer	Typbeteckning	Färg	Krympområde Ø (mm)	Vägg tjocklek (mm) krympt	Längd (m)
0770011	MS1-3B 3,0-1,0	Svart	3-1	0,55	10
0770012	MS1-3B 6,0-2,0	Svart	6-2	0,65	7
0770013	MS1-3B 9-3	Svart	9-3	0,75	5
0770014	MS1-3B 12-4	Svart	12-4	0,75	4
0770015	MS1-3B 18-6	Svart	18-6	0,80	3
0770016	MS1-3B 24-8	Svart	24-8	1,00	3

Gelbox Kopplingsklämmor



Gelboxar idealisk för användning med anslutningsplintar såsom typ Wago eller plintar populärt kallad " sockerbiten "

Egenskaper:

- IP Klass X8
- Driftstemperatur upp til 90°C
- Installationstemperatur: -40°C til +50°C
- Kan sänkas ned i vatten
- Kan grävas ned

E-nummer	Beskrivning	Förpackning
0752236	GelBox Isaac 30x24x23 4st	Blister
0752237	GelBox Isaac MP 30x24x23	Blister
0752238	GelBox Pascal 38x30x26 2st	Blister
0752239	GelBox Pascal 38x30x26 25st	Blister
0752240	GelBox Watt 30x38x26 2st	Blister
0752241	GelBox Watt 30x38x26 25st	Blister
0752242	GelBox Kelvin 45x45x30 1st	Styck
0752243	GelBox Kelvin 45x45x30 20st	Blister



AMS



1000 V - Skruvmejselset

Blad.

Det specialhårdade och hög-legerade stålet garanterar en lång livstid. På grund av de maskinproducerade topparna, garanterer vi maximal monteringsprecision av alla typer av VDE skruvhuvud.

Isolation.

Alla isolerade 3K skruvmejslar är inte bara VDE/GS godkända, de uppfyller också IEC 60900: 2005 standarden utan kompromisser. Detta specificerar bl.a. en test i vattenbad med testspänning på 10 000 V.

Handtaget.

Tre-komponent handtaget med sin runda trekants form och böjda längdkontur är bra för effektivt arbete.

1000 V Skruvmejselset

E-nummer	Beskrivning	Produkt info.
1661674	Skruvmejs set 1000V EL 7del PH	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PH1 x80, PH2 X100 och spänningsprovare (250 V AC)
1661257	Skr mejs set 1000V SPEC PZ 1+2	Innehåller: 1 st PZ1 / FL1 x 80 och 1 st PZ2 / FL2 x 100. Skruvmejslarna har kombinerat profil PZ och platt och är speciellt anpassad skruvar i uttag och brytare.
1661272	Skruvmejs set 1000V EL 7del PZ	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PZ1 x80, PZ2 X100 och spänningsprovare (250 V AC)
1661672	Skruvmejs set 1000V Flat 5-del	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125 och 6,5x1,2x150
1661673	Skr mejs set 1000V PH/PZ 6-del	Innehåller: Star PH1 X80, PH2 X100, PH3 x 150, PZ1 X80, PZ2 x100 och x150 PZ3
1661676	Skr mejs set 1000V Insex 5-del	Innehåller: SW3 x 75, SW4 x75, x75 SW5, SW6 x 100 och SW8 x100
1661663	Skr,mejs set 1000V Torx 5-del	Innehåller: T8 x60, x60 T10, T15 x75, x100 T20 och T25 x100
1661675	Skr mejs set 1000V 6-hyls 7del	Innehåller: SW5,5 x125, x125 SW7, SW8 x125, x125 SW10 och SW13 x 125
1661649	Skruvmejs set 1000V SLIM 5-del	Innehåller: Flat 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PH1 X80 och PH2 X100
1661671	Skruvmejs set 1000V 13-del	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PH1 x80, PH2 X100, PZ1 x80, PZ2 x 100, Torx T10, T15, T20, T25 och spänningsprovare (250 V AC)
1661706	Elektronikmejs, set 1000V 7del	Innehåller: Flat 1,5x0,3x40, 1,8x0,3x60, 2,0x0,4x60, 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x75, stjärna PH00 x40 och x60 PH0.



1661674 till 1661706

1000 V - Hylsnyckelsats 1/4" med momentnyckel

Hylsnyckelsats i 21 delar som levereras i en robust och praktisk koffert.



Hylsnyckelsats med momentnyckel

E-nummer	Beskrivning
1661273	Rörnyckelset Moment 5-25Nm



1661273



VERKTYG

Handverktyg	12
Pressutrustning	14
Dragverktyg	16



Kabelknivar

Elektrikerkniv i rostfritt stål, med gummihandtag.
Höger eller vänster slipad.
Fodral i läder med hållare för knapp eller för bälte.
Bladlängd 35mm eller 45mm

Kabelkniv

E-nummer	Beskrivning	Typ	Dimension
1661348	Skalkniv Cimco Vänster	3001	Blad = 35mm. Längd=155mm
1661349	Skalkniv Cimco Höger	3001-1	Blad = 35mm. Längd=155mm



1661348



1661349



Kabelstrippkniv

NYHET!!!

Snabb, enkel och säker kabelstrippkniv med utbytbara kabelguider för snitt runt kabeln och krokkniv för långsgående snitt. De utbytbara kabelguiderna gör att kabelstrippkniven kan användas på kablar från 4 - 70mm. Justerbart skärdjup som blir synligt genom ett litet inspektionshål i kabelguiden. Det TiN-belagda krokbladet för långsgående snitt är justerbart i fyra steg. Krokbladet är bara aktivt när säkerhetsmekanismen är öppnat.

Kabelstrippkniv

E-nummer	Beskrivning
1661900	Kabelstrippkniv
1626159	Utbytesbåge 4-16mm Ø
1626160	Utbytesbåge 8-28mm Ø
1626161	Utbytesbåge 27-35mm Ø
1626162	Utbytesbåge 35-50mm Ø
1626163	Utbytesbåge 50-70mm Ø
1626164	Krokblad / Skär
1626165	Kabelblad / Skär



1661900



1626159



1626160



1626161



1626162



1626163



1626165

Kabel sax

För kapning av massiv eller fåtrådig Cu- eller Al- kabel, koaxial kabel, eller stålkabel.
Helsmidd i kolstål med polerade och härdade käftar. Handtagsisolation av mjuk halsäker vinyl.

CS 22 har justerbar skruv för avmantling av ledare 0,4 - 2 mm. OH 60 har justerbart skärhuvud.



Kabel sax / tång

E-nummer	Beskrivning	Längd (mm)	Kabel Ømm	Kapacitet Cu/Al mm ²	Kapacitet massiv ledare	Kapacitet stål wire mm Ø
1661352	Kabel sax CC22	160	10 mm	50 mm ²		
1661353	Kabel sax CC38	200	12 mm	70 mm ²		
1661731	Kabel sax Cu/Al/Cx Ø20mm	230	20 mm	95 mm ²		
1661734	Kabel sax Cu/Al/Cx Ø12mm	240	12 mm	70 mm ²		
1661735	Kabel sax Cu/Al/Cx 1H Ø20mm	250	20 mm	95 mm ²		
1661736	Kabel sax Cu/Al/Cx Ø12+ståltråd	180	12 mm	50 mm ²		2,5 mm
1661737	Kabel sax Cu/Al/Cx Ø16+ståltråd	220	16 mm	70 mm ²		3,0 mm
1661732	Kabel sax Cu/Al Ø18mm	180	18 mm	50 mm ²	16 mm ²	
1661727	Kabel sax Cu/Al Ø12mm	200	12 mm	50 mm ²	10 mm eller 50 mm ²	
1661726	Kabel sax 1-Hand Cu/Al Ø16mm	160	16 mm	50 mm ²	16 mm ²	
1661733	Kabel sax Cu/Al Ø16mm	160			16 mm ²	
1661728	Kabel sax Cu/Al Ø26mm	600	26 mm	120 mm ²		
1661729	Kabel sax Cu/Al Ø42mm		42 mm	300 mm ²		
1661730	Kabel sax Cu/Al Ø65mm		65 mm	400 mm ²		



1661352



1661353



1661731



1661735



1661736



1661736



1661737



1661727



1661727



1661726



1661733



1661728



1661729



1661730



Presstänger - För ändhylsor

För kontaktpressning av kopparledare. Presstängen har inbyggt spärrsystem som garanterar rätt moment.

PRESSTÅNG

E-nummer	Beskrivning	Produkt info
1661709	Crimptång Ändhylsa 10-50mm ²	Med trappformade backar, sidmatning av hylsor.
1661710	Crimptång Ändhylsa 50-95mm ²	Med trappformade backar, sidmatning av hylsor.
1661707	Crimptång Universal 0,08-10mm ²	Universal. För ändhylsor, sidmatning av hylsor.
1661708	Crimptång Universal 2,6-16mm ²	Universal. För ändhylsor, sidmatning av hylsor.
1661904	Presstång Flexi-Crimp Pro	Universal. För ändhylsor 0,5-16 mm ² , frontmatning.



1661709



1661710



1661707



1661708



1661904

Click & Crimp Presstång

Pressverktyg med utbytbara backar. Dessa sitter fast med hjälp av en hållare i verktygskroppen, varigenom omkoppling av backar sker på några sekunder utan att använda andra verktyg.

Två uppsättningar backar kan lagras på ett säkert sätt i handtagen på pressverktyg.

Verktygskroppen är gjord av starkt specialhärdat stål.

Böjning som kräver mindre användning av handstyrka.

Justerbar spärrmekanism som kan öppnas vid ev. fel, samt ergonomiskt två-komponentshandtag.

Vikt inkl. 3 par backar är endast 690g.



PRESSTÅNG

E-nummer	Beskrivning 2	Produkt info
1661901	Presstång utbytbara backar	Click & Crimp presstång.
1661711	Pressbackset isol. 0,5-6mm ²	För isolerade kabelskor 1,5 mm ² till 6 mm ²
1661712	Pressbackset f/isol, 0,5-10mm ²	För oisolerade kabelskor 0,75 mm ² till 10 mm ²
1661713	Pressbackset Ändh. 0,5-10mm ²	För ändhylsor 0,5 mm ² till 10 mm ²
1661355	Pressbackset Elpress 1,5-10m ²	För oisolerade ändhylsor och kabelskor ELPRESS 1,5-10 mm ²
1661714	Pressbackset Ändh. 16-35mm ²	För ändhylsor 16 mm ² till 35 mm ²
1661715	Pressbackset f/8pol RJ45	För skärmdade 8-pol modulära RJ45 pluggar.
1661716	Pressbackset f/koax BNC/TNC	För BNC/TNC coaxial kontaktdon. RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG174, sexkantsskrump.
1661717	Pressbackset f/8pol RJ45 O-skä	För oskärmdade 8-pol modulära RJ45 kontakter.



1661901



1661711



1661712



1661713



1661355



1661714



1661715



1661716



1661717



Kabeljet dragsystem

Kabeljet - Variabelt kabeldragsystem.

Den innovativa Kabeljeten - kommer från beprövade Kablemax och dragåls produkter.

Under många år visade det sig att detta är en stor favorit ute hos installatörer, kabelspecialister och hos elverk.

Används för kabeldragning i byggnationer, nya anläggningar av kraftkablar, gatubelysning och signalsystem.

På grund av sin fällbara stålram, är Kabeljet förvånansvärt kompakt så att den passar i en bil vid transport och sparar plats vid förvaring.

Ställningen har en speciell lagring och rymmer upp till 400 (120m) i Polykat glasfiberstav.

En integrerad broms säkerställer och ger kontrollerad matning av stången från ställningen.

Stänger med M12 gängor i båda ändarna gör det möjligt att arbeta i båda riktningarna så att styrhuvuden, kabelklämmor eller enheter som detektorer kan skruvas enkelt och i varierande konfigurationer.

Polykat glasfiberstav ger hög dragkraft, stabilitet och flexibilitet. Stången kan repareras lätt och snabbt av användaren med medföljande länkhuvuden eller leder och styrstavar.

Kabeljet

E-nummer	Beskrivning	Produktinfo
1652967	Dragfjäder Cablejet 40m	Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø7,2mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø25 mm, schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.
1652968	Dragfjäder Cablejet 60m	Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø7,2mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø25 mm, schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.
1652969	Dragfjäder Cablejet 80m	Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø7,2mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø25 mm, schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.
1652970	Dragfjäder Cablejet 100m	Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø7,2mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø25 mm, schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.
1652971	Dragfjäder Cablejet 120m	Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø7,2mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø25 mm, schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.
1652972	Ersättningsfjäder Cablejet 40m	Glasfiber Ø 7,2mm. M12 hylsor, med Ø 25 mm dragögla och bygel.
1652973	Ersättningsfjäder Cablejet 60m	Glasfiber Ø 7,2mm. M12 hylsor, med Ø 25 mm dragögla och bygel.
1652974	Ersättningsfjäder Cablejet 80m	Glasfiber Ø 7,2mm. M12 hylsor, med Ø 25 mm dragögla och bygel.
1652975	Ersättn fjäder Cablejet 100m	Glasfiber Ø 7,2mm. M12 hylsor, med Ø 25 mm dragögla och bygel.
1652976	Ersättn fjäder Cablejet 120m	Glasfiber Ø 7,2mm. M12 hylsor, med Ø 25 mm dragögla och bygel.
1693707	Kabelglidmedel GLIT Hink 5l	För mindre friktion vid dragning i rör.
1693708	Kabelglidmedel GLIT Hink 10l	För mindre friktion vid dragning i rör.
1693704	Silikonspray 400ml	För mindre friktion vid dragning i rör.
1652977	Reparationsset Cablejet 7,2mm	För reparation av staven.



1652967



1652968



1693704



1652977



28 - NÖDBELYSNING



VisiLED nödbelysning

VisiLED armaturen är en smidig nödbelysnings armatur som kan monteras i tak eller på vägg. Med de färdiga piktogramen som medföljer går installationen lätt. Den har en fin ljusbild med sin LED ljuskälla. Inkluderat är också backup batteriet. Den finns med självtest funktion eller som standard.

Andra piktogram kan tas fram vid förfrågan.

I enlighet till EN 60598-2-22

Tekniska specifikationer	
Nätspänning	230 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning	0,015A
Användning	Nödbelysning
Ljuskälla	LED
Batteribackup	3h
Batteri	3,6V Ni-MH
Laddningsindikator	Grön LED
Isolationsklass	Klass II dubbel isolerad (jord tråd behövs ej)
IP klass	IP 30
Driftstemperatur	0-40 grader
Antal piktogram	3

VisiLED

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Läsavstånd
7343192	Nödbel VisiLED Självttest	VSL107MST	23m
7343193	Nödbel VisiLED	VSL107M	23m



SolidLED nödbelysning

SolidLED armaturerna kan användas med eller utan piktogram. Armaturerna levereras med LED ljuskälla med 25 års drifttid. Ljusstyrkan kan justeras mellan 300 och 120 lumen. SolidLED har en batteribackup på 1h vid 300lumen och 3h vid 120 lumen.

Armaturen levereras som antingen med självtest funktion eller som "standard" =utan självtest. Armaturen kan monteras i tak eller på vägg. Armaturen är tillverkad i polykarbonat, och erhåller IP 65. Kan monteras ute och inne. Nipplar till kabelgenomföringarna medföljer vid leverans och även piktogram.

I enlighet till EN 60598-2-22

Tekniska specifikationer	
Nätspänning	230 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning	0,05 A
Användning	Nödbelysning m/utan piktogram
Ljuskälla	LED
Batteribackup	1h vid 300 lumen 3h vid 120 lumen
Batteri	3,6 V Ni-MH
Laddningsindikator	Grön LED
Isolationsklass	Klass II dubbel isolerad (jord tråd behövs ej)
IP klass	IP 65 (inne och ute montage)
Driftstemperatur	0-40°C som "ledljus", 5-45°C som nödbelysning
Antal piktogram	4

SolidLED

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Läsavstånd
7343186	Nödbel SolidLED Självttest	SLD128ST	26 m
7343187	Nödbel SolidLED Standard	SLD128	26 m
7343189	Nödbel SolidLED Slim Självttest	SLDS612ST	23 m
7343190	Nödbel SolidLED Slim Standard	SLDS612	23 m



BRANDVARNARE



Brandvarnare 230V m/batteri

230V brand/rökvarnare som är godkända enligt EN-14604 och uppfyller kraven för rökdetektorer i TEK-10. Rökdetektor, optisk med olika funktioner och användningsområden.

Kan kopplas ihop med andra enheter trådlöst (MBV2236RF) eller genom kabel. Enheterna levereras med batterier som har en livslängd på 10 år.

Rökdetektorerna har en inbyggd testknapp. Vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som utlöser alarmet går rökdetektorn till viloläge under 10 minuter.

Viktiga funktioner:

- Optisk sensor för glödbrand
- Ström / Larmindikator
- Batteri backup 10 år
- Varning för låg batteri nivå
- Kan kopplas ihop med andra enheter
- 85 dB larmsignal
- EN 14604: 2005
- RoHS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Seriekoppling
6301656	Brandvarnare 230V m/batteri RF	MBV2236RF	40 enheter med kabel. 20 enheter trådlöst. 868MHz. 100 m räckvidd.
6301657	Brandvarnare 230V m/batteri	MBV2236	40 enheter med kabel.



Brandvarnare 9V m/batteri

9V Optisk rökdetektor som är godkänd enligt EN-14604.

Brandvarnaren kan anslutas trådlöst med 20 andra enheter. Enheterna levereras med 9 volts batteri.

Brandvarnaren har en inbyggd testknapp. Vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som utlöser alarmet går rökdetektorn till viloläge under 10 minuter.

Viktiga funktioner:

- Optisk sensor för glödbrand
- Ström / Larmindikator
- Varning för låg batteri nivå
- Kan kopplas ihop med 20 enheter
- 85 dB larmsignal
- EN 14604: 2005
- RoHS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning
6301658	Brandvarnare 9V m/batteri RF	MBV166RF



29 - RINGKLOCKOR



Ringklockor - Kinetisk

Trådlösa ringklockor med kinetisk tryckknapp.

Tryckknappen genererar själv ström varje gång du trycker på den. Det kommer aldrig att finnas ett behov av att byta batteri. Livslängd på 15 år (vid 10 tryck per dag). Tryckknappen är IP44.

Ringklockan har en räckvidd på upp till 150 meter fri sikt.

32 olika ringtoner.

Inomhusenheten levereras med antingen 230V eller 3 x 1,5V AA-batterier.

En inomhusenhet kan paras ihop med fyra tryckknappar.

En tryckknapp kan anslutas till ett obegränsat antal inomhusdelar.

Kommer förpackad i en blisterförpackning. förpackningen innehåller inomhusenheten och tryckknapp.

RoHS kompatibel

CE godkänd

Tekniska specifikationer	
IP klass tryckknapp	44
Driftstemperatur	-40°C til +60°C
Räckvidd	Upp till 150 m
Frekvens	433,92 Mhz
Ljudstyrka	MAX 85db (1 meter)

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning
5332046	Ringklocka trådlös, 230V	RM-531P-E
5332047	Ringklocka trådlös, Batteri	RM-532P



Melby Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | msi@melby.no | www.melby.no

Melby Skandinavia Sverige AB | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melby.se | www.melby.se

Melby Skandinavia Region Danmark | Galoche Allé 15 | DK- 4600 Køge | Tlf +45 57 60 0960 | melbye@melby.as | www.melbye.as