

# Isolerte klemmer med momentskruer

For EX 1kV hengeledning



- Klemmekropp i glassfylt polyamid
- Strømbroer i fortrinnet Cu
- For bruk på al, cu og overgang al/cu
- Trykkplater av stål for sikring av nødvendig kontaktkraft i klemmens levetid
- Type 5209/3S/K har spesialfett for hindring av vanninntregning
- Øvrige klemmer har i tillegg til spesialfett også gummitetninger av neoprene for beskyttelse rundt strømbroer. Disse klemmene har også integrert tetningssmukk for tetting av avgreningleders ende.

El.nr.	Type	Gj leder mm <sup>2</sup>	Avgr. leder mm <sup>2</sup>	Ant. skruer	Fig.	Vekt kg
28 744 24	5209/3S/K	25 - 95	1,5 - 6	1xM8	1	0,07
28 715 06	5210/WPR/3K	16 - 70	4 - 50	1xM8	2	0,13
28 715 07	5214/WPR/3K	25 - 120	6 - 70	1xM8	3	0,16
28 715 02	5216/3W/K	25 - 120	25 - 120	1xM8	4	0,19
28 715 04	5212/WPR/3K	25 - 120	25 - 120	2xM8	5	0,38
28 715 08	5224/3W8/K	50 - 240	50 - 240	2xM10	5	0,92