



Stahlhülse mit Kontakthartfett gefüllt und mit Kunststoffstopfen verschlossen. Kontakthartfett für Al-Hülse wird mitgeliefert. Für 10 Stk Verbinder 1 Tube (150 Gr.)

Steel sleeve is filled with compound and closed by a plug. Compound for al-sleeve is packed by. 1 tube for 10 compr. joints

Manchon acier à remplir de graisse de contact et à fermer à l'aide de la capsule en plastique. Graisse de contact pour manchon alu livré avec le manchon.

Haltekraft mind. 95 % der rech. Seilbruchlast.

Breaking load is 95 % of UTS of conductor.

Charge de glissement: minimum 95 % de la charge de rupture du conducteur.

3	2	Verschlussstopfen	Kunststoff
2	1	ST-Hülse 13 φ / 90	St 590 norm. fvzkt.
1	1	Al-Hülse 28.5/17.5 φ / 390	AlMgSi0,5F3
P. Nr.		15	Z. Nr., A. Nr., Norm Nr.
Bezeich.		8.2.	Erzeug. Nr.
Grp.		Blom	Erzeug. dnrk.
Werkstoff		MOSDORFER Ges. m. b. H.	Arbeits Nr. 4854.48
		Weiz-Austria	Zulassung Nr. 15.395
		AL/ST, PARTRIDGE'	Arbeits Nr. A3
		Compression joint	Arbeits Nr. e
		Manchon de jonction	Arbeits Nr. B

Bruchwert	Gewicht ~ 0,5 kg
Bruchlast	Weight
Charge de rupture	Poids
Nonherausziehen	
Short circuit current	
Current de court-circuit	
Feinherausziehen nach	
Tolerance according	DIN 7168 g
Tolerance accordé	

Änderung	
Datum	
Revis	
Buchst.	

Änderung	
Datum	11.10.50
Name	Blom
Buchst.	e
	Neue Zng. nach BN12