

## MFK - 90 grader

### MFK -klämmor



Korta leveranstider kan vara avgörande när det kommer till igångsättning och drift av stationsanläggningar. Speciellt vid reparationer och revisioner, men även vid montering av nya anlägg. Vi har därför påbörjat tillverkningen av speciella typer av multifunktionsklämmor (MFK -klämmor), som levereras på kort tid.

### Kort leveranstid

Våra MFK -klämmor (även kallade stationsklämmor) har en standardleverans på två veckor, men leveranstiden kan förkortas mot en avgift.


### Universella klämmor

Våra multifunktionella klämmor är universella och är uppbyggda av enkla element. Dessa element kan användas tillsammans med skenor för att bygga ihop flera olika varianter.

Terminalerna är konstruerade för spänningar upp till 245 kV. (Dessa kan också användas för högre spänningar i nödfall, men bör då eventuellt bytas ut senare om det finns risk för korona).

Elementen levereras i två storlekar: En typ för diameter 19-37 mm och en för diameter 37-47 mm. Dessa två typer kan åter kombineras. För Al / Cu -anslutningar används Konverteringsbleck (cupal bleck).

Vid beställning måste lina-/bulldiameter anges. Ange även typ av klämma: rak, 45°, 90°, antal lock, simplex, duplex, amperebelastning etc. Kontakta vår [kundtjänst](#) om du behöver hjälp.



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Märkström In	Kortslutningsström kA 1s
110401	MFK 90 grader aluminiumklämma 2d+2d 17-37mm/17-37mm	800 A	50 kA
110402	MFK 90 grader aluminiumklämma 2d+3d 17-37mm/17-37mm	800 A	50 kA
110403	MFK 90 grader aluminiumklämma 2d+2D 17-37mm/37-47mm	800 A	50 kA
110404	MFK 90 grader aluminiumklämma 2d+3D 17-37mm/37-47mm	800 A	50 kA
110405	MFK 90 grader aluminiumklämma 3d+2D 17-37mm/37-47mm	1000 A	50 kA
110406	MFK 90 grader aluminiumklämma 3d+3D 17-37mm/37-47mm	1300 A	63 kA
110407	MFK 90 grader aluminiumklämma 3d+3d 17-37mm/17-37mm	1300 A	63 kA
110408	MFK 90 grader aluminiumklämma 2D+2D 37-47mm/37-47mm	1000 A	50 kA
110409	MFK 90 grader aluminiumklämma 2D+3D 37-47mm/37-47mm	1000 A	50 kA
110410	MFK 90 grader aluminiumklämma 3D+3D 37-47mm/37-47mm	1600 A	63 kA