

Produktnamn	Fiberkablage SM DPX 2xSC/UPC-SC/UPC G657A BLÅ 2mm LSZH 15m
E-nummer	5074767
GTIN	7332811113970
ETIM-klass	EC001263



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm duplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63. ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. LjUSDämpning UPC (IL): ≤ 0,2dB LjUSDämpning APC (IL): ≤ 0,3dB Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB Drifttemperatur: +85°C till -40°C

Mått

Längd	180 mm
Höjd	20 mm
Bredd	210 mm
Vikt	125 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50µm

Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	15 m
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Yttermangelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermangelns Färg	Blå
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +80°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +80°C
Max Installationskraft	97 N
Halogenfri	Ja