

Produktnamn	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A BLÅ 2mm LSZH 5m
E-nummer	5069188
GTIN	7332811124150
ETIM-klass	EC001263



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

Längd	180 mm
Höjd	12 mm
Bredd	210 mm
Vikt	33 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (APC)	0,3 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	5 m
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Yttermantelets Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermantelets Färg	Blå
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Max Installationskraft	98 N
Halogenfri	Ja