

Mikrokabel CLT 3.9 mm

Fiberkablar speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda. Konstruktionen är baserad på en CLT (Central Loose Tube).

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal Fiber	Kabeldiameter	Färgschema - Fiber
4989457	Mikrokabel SM 2xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm EIA/TIA T6000m	2	3,9 mm	EIA/TIA-598A
4989427	Mikrokabel SM 2xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm S12 T6000m	2	3,9 mm	S12
4989467	Mikrokabel SM 4xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm EIA/TIA T6000m	4	3,9 mm	EIA/TIA-598A
4989437	Mikrokabel SM 4xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm S12 T6000m	4	3,9 mm	S12
4989477	Mikrokabel SM 12xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm EIA/TIA T6000m	12	3,9 mm	EIA/TIA-598A
4989447	Mikrokabel SM 12xG657A1 CLT Svart HDPE YD 3.9mm S12 T6000m	12	3,9 mm	S12 & EIA/TIA-598A