

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Fiberkablage SM DPX 2xLC/APC-LC/APC G657A BLÅ 2mm<br>LSZH 1m |
| E-nummer    | 5074981                                                      |
| GTIN        | 7332811072062                                                |
| ETIM-klass  | EC001263                                                     |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm duplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 180 mm |
| Höjd  | 10 mm  |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt  | 24 g   |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Max dämpning per kontakt (APC)         | 0,3 dB      |
| Max reflektionsdämpning på APC kontakt | -65 dB      |
| Radius of Curvature APC                | 5-12 mm     |
| Max Vertex Offset                      | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)             | 0 +/- 50 nm |

## Tekniska Specifikationer - Kablage

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Längd                                    | 1 m                           |
| Fibertyp                                 | ITU-T G.657 A1                |
| Yttermantelets Material                  | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Yttermantelets Färg                      | Blå                           |
| Kabeldiameter                            | 2 mm                          |
| Temperaturområde vid Användning          | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C              |
| Max Installationskraft                   | 97 N                          |
| Halogenfri                               | Ja                            |