

| | |
|-------------------|---|
| Produktnamn | Lina OPGW 48 SMF 17,55 mm 108,9 kN Motsvarar 185 mm ² Oden |
| Produkt-/E-nummer | 0620044 |
| Produkttyp | J-6025 |
| GTIN | 7332811192661 |
| ETIM-klass | |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Stålaluminiumlina med 48 st optiska fibrer i rör av rostfritt stål. Brottlast 108,9 kN. Motsvarar lina Oden.

Mått

| | |
|------|-------|
| Vikt | 745 g |
|------|-------|

Tekniska Specifikationer - OPGW

| | |
|------------|---------------------|
| Fiberantal | 48 smf |
| Area | 174 mm ² |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Diameter | 17,55 mm |
| Brottbelastning | 108,9 kN |
| Max tillåten sträckning | 75 % |
| Resistivitet | 0.242 Ω/km |
| Vikt | 745 kg/km |
| Motsvarande topplina | 185 mm ² oden |
| Max längd trätrumma | 6 km |
| Max längd ståltrumma | 7 km |