

Produktnamn	Lina OPGW 48 SMF 17,55 mm 108,9 kN Motsvarar 185 mm2 Oden
Produkt-/E-nummer	0620044
Produkttyp	J-6025
GTIN	7332811192661
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Stålaluminiumlina med 48 st optiska fibrer i rör av rostfritt stål. Brottlast 108,9 kN. Motsvarar lina Oden.

Mått

Vikt	745 g
------	-------

Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	48 smf
Area	174 mm ²

Diameter	17,55 mm
Brottbelastning	108,9 kN
Max tillåten sträckning	75 %
Resistivitet	0.242 Ω /km
Vikt	745 kg/km
Motsvarande topplina	185 mm ² oden
Max längd trätrumma	6 km
Max längd ståltrumma	7 km