

Produktnamn	Lina OPGW 48 SMF 20,1 mm 214 mm ² 62 kN
Produkt-/E-nummer	0620046
Produkttyp	J-7260
GTIN	7332811192685
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Legerad Al-lina med 48 st optiska fibrer i rör av rostfritt stål. Brottlast 62 kN.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	20 mm
Bredd	20 mm
Vikt	650 g

Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	96 smf
Area	214 mm ²
Diameter	20,1 mm
Brottbelastning	62 kN
Max tillåten sträckning	85 %
Resistivitet	0.513 Ω/km
Vikt	650 kg/km
Motsvarande topplina	241 mm ² almgsl
Max längd trärumma	4,5 km
Max längd stålrumma	7 km