

Produktnamn	Lina OPGW 48 SMF 17,4mm 170 mm ² 51,2 kN
Produkt-/E-nummer	0620151
Produkttyp	J-10408
GTIN	7332811201356
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	17,4 mm
Vikt	490 g

Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	48 smf
Area	170 mm ²

Diameter	17,4 mm
Brottbelastning	51,2 kN
Max tillåten sträckning	80 %
Resistivitet	0.1918 Ω/km
Vikt	490 kg/km
Motsvarande topplina	157 mm ² almgsci
Max längd trätrumma	6 km
Max längd ståltrumma	8,5 km