

Produktnamn	Lina OPGW 96 SMF 17,6mm 164 mm ² 94,9 kN
Produkt-/E-nummer	0620152
Produkttyp	J-10409
GTIN	7332811201363
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	17,6 mm
Vikt	680 g

Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	96 smf
Area	164 mm ²

Diameter	17,6 mm
Brottbelastning	94,9 kN
Max tillåten sträckning	85 %
Resistivitet	0.2445 Ω /km
Vikt	684 kg/km
Motsvarande topplina	185 mm ² oden
Max längd trätrumma	6 km
Max längd ståltrumma	8,5 km