

Produktnamn	Lina OPGW 128 SMF 15,4mm 115mm <sup>2</sup> 78kN
Produkt-/E-nummer	0620153
Produkttyp	J-10094
GTIN	7332811217579
ETIM-klass	



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler. De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål.

## Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	15,4 mm
Vikt	545 g

## Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	128 smf
Area	115 mm <sup>2</sup>
Diameter	15,4 mm
Brottbelastning	78 kN
Max tillåten sträckning	75 %
Resistivitet	0.373 Ω/km
Vikt	545 kg/km
Motsvarande topplina	142 mm <sup>2</sup> dotterel
Max längd trärumma	8 km
Max längd stålrumma	9,5 km