

Produktnamn	Lina OPGW 48 SMF 18,35 mm 122,1 kN Motsvarande 241 mm ² Atle
Produkt-/E-nummer	0620245
Produkttyp	J-11071
GTIN	7332811230806
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye levererar OPGW-lina som möter marknadens krav på bland annat hållfasthet mot kortslutningsströmmar, resistivitet och mekanisk brottstyrka.

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler.

De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål. Standard fibertyp är Single Mode G.652D.

Vi kan naturligtvis leverera också andra konstruktioner av OPGW-lina. Kontakta Melbye för mer information.

Standard:

- Lina: gällande internationella standarder, bl a IEC
- Fiber: Normalt G.652D, eller enligt kundkrav

Konstruktionen består av en kombination av kardeler av legerad aluminium och aluminiumbelagda stålkardeler. De optiska fibrerna är löst placerade i gelfyllda rör av rostfritt stål.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	18,35 mm
Vikt	838 g

Tekniska Specifikationer - OPGW

Fiberantal	48 smf
Area	190 mm ²
Diameter	18,35 mm
Brottbelastning	122,1 kN
Max tillåten sträckning	85 %
Resistivitet	0,2272 Ω/km
Vikt	838 kg/km
Motsvarande topplina	241 mm ² atle
Max längd trärumma	5,4 km
Max längd stålrumma	6,7 km