


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 170kV IEC20 kläpp-kläpphus SML 210kN L = 2011
Produkt-/E-nummer	0623224
Produkttyp	S210064HA070
GTIN	7332811193637
ETIM-klass	EC003514



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer. Andra varianter kan levereras på begäran.

Kompositisolator med kläpp/kläpphus, för isolatorkedjor.

Mått

Vikt	8 600 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	2 011 mm
Diameter	121 mm
Vikt	8 600 g
Toppbeslag	kläpp iec20
Endbeslag	kläpphus iec20

Antal krypströmsringar	60
Väderskyddsavstånd	27 mm
Diameter på glassfiberstav	29 mm
Polymer längd	1643 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	210 kN
Max arbetslast RTL	105 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	170 kv
Hållspänning 50Hz	465
Överslagssträcka torr	1 668
Impuls hållspänning negativ	970 kV
Impuls hållspänning positiv	965 kV
Ljusimpuls	1 075 kV
Krypströmssträcka	5 689 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå