


Produktnamn	Kedjeisolator komposit 170kV IEC16 kläpp-kläpphus SML 120kN L = 1658
Produkt-/E-nummer	0624805
Produkttyp	S120053HA070
GTIN	7332811108273
ETIM-klass	EC003514



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Q'sil isolatorn är en ny generation polymerisolatorer som har ett 4-punkts förseglingssystem som garanti mot fuktrinträngning.

Säkerheten i detta system uppnås genom en ny metod för infästning av ändbeslag.

Fukten måste tränga igenom fyra olika barriärer som följer på varandra för att nå in till staven.

Detta utgör en försäkring mot fuktrinträngning som inga andra kan erbjuda.

I tabellen finner du ett antal isolatorvarianter med E-nummer.

Andra varianter kan levereras på begäran.

Mått

Vikt	4 900 g
------	---------

Dimension

Seksjonslengd	1658 mm
Diameter	101 mm
Vikt	4 900 g
Toppbeslag	kläpp iec16
Endbeslag	kläpphus iec16

Antal krypströmsringar	50
Väderskyddsavstånd	27 mm
Diameter på glassfiberstav	23 mm
Polymer längd	1369 mm

Mekaniska data

Brottlast SML	120 kN
Max arbetslast RTL	60 kN

Elektriska egenskaper

Spänningsnivå	170 kv
Hållspänning 50Hz	395
Överslagssträcka torr	1 381
Impuls hållspänning negativ	810 kV
Impuls hållspänning positiv	810 kV
Ljusimpuls	905 kV
Krypströmssträcka	4 089 mm

Tekniska Specifikationer - Isolatorer

Isolationsmaterial	silicon
Standard	iec 61109:2008
Färg	grå