

Produktnamn	Lock A15 ProTrough 350 med tillhörande Pentallås
Produkt-/E-nummer	0665504
GTIN	7332811387425
ETIM-klass	EC000167



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Vår helt nya PROtrough 350 är den största medlemmen i PROtrough-produktlinjen.

För ökad belastningskapacitet kan PROtrough 350 kombineras med gjutjärnslock enligt B125-klassning.

PROtrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt kabelskyddssystem som utgör ett modernt alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät.

Unika fördelar som ger ett effektivt kabelskyddssystem

- Lätt konstruktion – 5 gånger lättare än betong
- Betydligt bättre hållfasthet än kabelrännor i termoplast
- Överensstämmer med alla betydande europeiska specifikationer avseende brandbeständighet
- Ingen värmepåverkan eller värmeutvidgning
- Stort tillbehörssortiment som gör systemet flexibelt och enkelt att använda

Mått

Vikt	7 000 g
------	---------

Tekniska Specifikationer - Multikanaler & Rännor

Produktgrupp	Kabelränna
Material	Glasfiberförstärkt polyester (GRP)
Materialfärg	Grå

Brottgräns (ISO 527)	70 MPA
Böjhållfasthet (ISO 178)	110 MPA
Böjhållfasthet (ISO 14125)	9,5 GPA
Slaghållfasthet (ISO 179)	50 KJ/m²
Densitet (ISO 1183-1)	1,75 g/cm³
Brandegenskaper (UL94)	HB
Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2)	200 °C
Vattenabsorption (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Belastningsklass EN124	A15