

Produktnamn	Innerlocks-sektion FF9090. Använd eget hänglås.
Produkt-/E-nummer	0666092
GTIN	7332811313677
ETIM-klass	EC003036



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Innerlockssektion till kabelbrunnen FF9090 levereras färdig installerad i en sektion, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hänglås.


För FF-brunnarna är dessa anpassade för att ligga som översta sektionen vid installation av ett A15 eller B125-brunnslock. När D400 brunnslock med flytram ska användas så måste den låsbara sektionen användas som sektion nr 2. Eftersom flytramen bygger cirka 140mm, så behövs översta sektionen så att ramen ska kunna rymmas. Detta gäller för D400 lock till FF9060 och FF12267.

Eget hänglås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät.

Innerlocket är klassat till klass C3 enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.

Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år.

Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!



Mått

Vikt	58 600 g
------	----------