

Produktnamn	Vänstersektion UC 750×750mm
Produkt-/E-nummer	0666664
GTIN	7332811342875
ETIM-klass	EC004532



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Vänstersektion till UC 750×750mm, används för att höja kabelbrunnen med 150mm.

**OBS!** Tänk på att sektionerna alterneras i höger- och vänstervarv dvs, översta sektionen måste vara ett högervarv för att vänstervarv ska kunna monteras.

## Mått

Längd	885 mm
Höjd	150 mm
Bredd	885 mm
Vikt	19 440 g

## Tekniska Specifikationer - Brunnar

Produktgrupp	Brunnsektion
Material	Glasfiberförstärkt polyester (GRP)
Materialfärg	Grå
Brottgräns (ISO 527)	45 MPA
Böjhållfasthet (ISO 14125)	9,5 GPA
Slaghållfasthet (ISO 179)	50 KJ/m <sup>2</sup>
Densitet (ISO 1183-1)	1,78 g/cm <sup>3</sup>
Arbetstemperatur	-40 to 110°C

Elektrisk materialegenskap	1,00e+14 ohm
Resistivitet	1e+12 ohm/cm
Brandegenskaper (UL94)	hb rating
Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2)	200 °C
Vattenabsorption (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Belastningsklass EN124	F900
Ytermått - Längd	885 mm
Ytermått - Bredd	885 mm
Ytermått - Höjd	150 mm
Innermått - Längd	750 mm
Innermått - Bredd	750 mm
Innermått - Höjd	150 mm

## Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----