

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Produktnamn | Vänstersektion UC 750x750mm |
| Produkt-/E-nummer | 0666664 |
| GTIN | 7332811342875 |
| ETIM-klass | EC004532 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Vänstersektion till UC 750x750mm, används för att höja kabelbrunnen med 150mm.

OBS! Tänk på att sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv dvs, översta sektionen måste vara ett högervarv för att vänstervarv ska kunna monteras.

Mått

| | |
|-------|----------|
| Längd | 885 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Bredd | 885 mm |
| Vikt | 19 440 g |

Tekniska Specifikationer - Brunnar

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktgrupp | Brunnsektion |
| Material | Glasfiberförstärkt polyester (GRP) |
| Materialfärg | Grå |
| Brottgräns (ISO 527) | 45 MPA |
| Böjhållfasthet (ISO 14125) | 9,5 GPA |
| Slaghållfasthet (ISO 179) | 50 KJ/m ² |
| Densitet (ISO 1183-1) | 1,78 g/cm ³ |
| Arbetstemperatur | -40 to 110°C |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Elektrisk materialegenskap | 1,00e+14 ohm |
| Resistivitet | 1e+12 ohm/cm |
| Brandegenskaper (UL94) | hb rating |
| Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2) | 200 °C |
| Vattenabsorption (ISO 62) | 0,5 % |
| Syreindex | 23 % |
| Belastningsklass EN124 | F900 |
| Yttermått - Längd | 885 mm |
| Yttermått - Bredd | 885 mm |
| Yttermått - Höjd | 150 mm |
| Innermått - Längd | 750 mm |
| Innermått - Bredd | 750 mm |
| Innermått - Höjd | 150 mm |