

Produktnamn	Högersektion UC 750x750mm
Produkt-/E-nummer	0666665
GTIN	7332811342882
ETIM-klass	EC004532



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Högersektion till UC 750x750mm, används för att höja kabelbrunnen med 150mm.

OBS! Tänk på att sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv dvs, översta sektionen måste vara ett vänstervarv för att ett högervarv ska kunna monteras.

Mått

Längd	885 mm
Höjd	150 mm
Bredd	885 mm
Vikt	19 440 g

Tekniska Specifikationer - Brunnar

Produktgrupp	Brunnsektion
Material	Glasfiberförstärkt polyester (GRP)
Brottgräns (ISO 527)	45 MPA
Böjhållfasthet (ISO 14125)	9,5 GPA
Slaghållfasthet (ISO 179)	50 KJ/m ²
Densitet (ISO 1183-1)	1,78 g/cm ³
Arbetstemperatur	-40 to 110°C
Elektrisk materialegenskap	1,00e+14 ohm

Resistivitet	1e+12 ohm/cm
Brandegenskaper (UL94)	hb rating
Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2)	200 °C
Vattenabsorption (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Belastningsklass EN124	F900
Yttermått - Längd	885 mm
Yttermått - Bredd	885 mm
Yttermått - Höjd	150 mm
Innermått - Längd	750 mm
Innermått - Bredd	750 mm
Innermått - Höjd	150 mm