

Produktnamn	Kabelavslut 24kV 185-300mm2 inomhus inklusive kabelskor med dubbla hål
Produkt-/E-nummer	0702893
Produkttyp	CHE-I-DH 24 185300
GTIN	7332811324819
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24-36 kV typ CHE-i-DH

Användning:
Kabelavslutning typ CHESK-I-DH är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang.
Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar(ej 12kV inomhus),
påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor med dubbla hål och monteringsanvisning.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Mått

Längd	380 mm
Höjd	260 mm
Bredd	250 mm
Vikt	3 200 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	165 mm
Utvändig Diameter	42 mm
Innerdiameter	26 mm
Material	Fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	3
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	78 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	24 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 24 kV	185-300 mm²
Min. diam över PEX	24,2 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	1

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----