

Produktnamn	Kabelavslut 36kV 630-800mm2 inomhus inklusive kabelskor med dubbla hål
Produkt-/E-nummer	0702897
Produkttyp	CHE-I-DH 36 630800
GTIN	7332811324857
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24-36 kV typ CHE-i-DH

Användning:
Kabelavslutning typ CHESK-I-DH är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang.
Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar(ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor med dubbla hål och monteringsanvisning.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Mått

Längd	600 mm
Höjd	260 mm
Bredd	250 mm
Vikt	5 200 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	630-800 mm ²
Min. diam över PEX	36,8 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	2

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----