

<b>Produktnamn</b>	Kabelskarv kallkrymp 12/17/24kV 1L 12kV150-300, 17kV120-300 24kV95-300 Kall/varm
<b>Produkt-/E-nummer</b>	0703078
<b>Produkttyp</b>	CAMSV-S 24KV 95-300
<b>GTIN</b>	7332811333286
<b>ETIM-klass</b>	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

För både koppar- och aluminiumledare. Har ett stort spann för tvärsnitt, och tar både 12 och 24kV driftspänning. Klar för omedelbar användning. Slip-on silikonbaserad enhet med integrerad geometrisk fältstyrning. Få komponenter, kompakt design och minskad installationstid. Passar till ett brett användningsområde tack vare den medföljande skruvskarvhylsan som tar area 95 - 300mm<sup>2</sup>. Ytterhölje av varmkrymp.

Användningsområden:

- Inomhus
- Utomhus
- Under jord
- Vatten
- Installationskanaler

Levereras med:

- Koppar lindning
- Tryckfjädrar
- Skruvskarvhylsor
- Förseglingsstejp
- Silikonkropp med integrerat inre och yttre halvledande skikt (individuellt testat)
- Varmkrymps ytterhölje
- Monteringsanvisning

OBS:

Area spann 12kV 150 - 300mm<sup>2</sup>

Area spann 17,5kV 120 - 300mm<sup>2</sup>

Area spann 24kV 95 - 300mm<sup>2</sup>

Standard: CENELEC HD 629.1 DIN VDE 0278, part 629-1)

## Mått

Längd	730 mm
Höjd	157 mm
Bredd	165 mm
Vikt	941 g