

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produktnamn</b>       | Kabelskarv kallkrymp 12/17/24kV 1L 12kV150-300, 17kV120-300 24kV95-300 Kall/varm |
| <b>Produkt-/E-nummer</b> | 0703078  |
| <b>Produkttyp</b>        | CAMSV-S 24KV 95-300  |
| <b>GTIN</b>              | 7332811333286  |
| <b>ETIM-klass</b>        | EC001169   |



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

För både koppar- och aluminiumledare. Har ett stort spann för tvärsnitt, och tar både 12 och 24kV driftspänning. Klar för omedelbar användning. Slip-on silikonbaserad enhet med integrerad geometrisk fältstyrning. Få komponenter, kompakt design och minskad installationstid. Passar till ett brett användningsområde tack vare den medföljande skruvskarvhylsan som tar area 95 - 300mm<sup>2</sup>. Ytterhölje av varmkrymp.

Användningsområden:

- Inomhus
- Utomhus
- Under jord
- Vatten
- Installationskanaler

Levereras med:

- Koppar lindning
- Tryckfjädrar
- Skruvskarvhylsor
- Förseglingsstejp
- Silikonkropp med integrerat inre och yttre halvledande skikt (individuellt testat)
- Varmkrymps ytterhölje
- Monteringsanvisning

OBS:

Area spann 12kV 150 - 300mm<sup>2</sup>

Area spann 17,5kV 120 - 300mm<sup>2</sup>

Area spann 24kV 95 - 300mm<sup>2</sup>

Standard: CENELEC HD 629.1 DIN VDE 0278, part 629-1)

## Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 730 mm |
| Höjd  | 157 mm |
| Bredd | 165 mm |
| Vikt  | 941 g  |