

<b>Produktnamn</b>	Kabelskarv MPS 65 1kV 95-240mm <sup>2</sup> 4+1L för 4+1-Ledare Al/Cu. inkl skarvhylsa
<b>Produkt-/E-nummer</b>	0703113
<b>Produkttyp</b>	MPS 65
<b>GTIN</b>	7332811326806
<b>ETIM-klass</b>	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes 1kV skarv, MPS, är konstruerade på så sätt att ledaren i kabeln byggs ihop med en metallisk skarvhylsa. Isolationen och manteln på kabeln återbygg med en isolerande varmkrympslang. Varmkrympskarvar kan användas för förläggning både inomhus och utomhus, i mark och på kabelstege. Ett plus i kanten att alla hylsor kan användas även till Klass-5 ledare.

### Användning:

För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 4+1-ledare, inkl. skruvskarvhylsor.

### Beskrivning:

Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 4+1-ledare Al och Cu inkl. skruvskarvhylsor.

Krympskarv bestående av 5 st skruvskarvhylsor, 5 st krymprör för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin.

Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel. Krympslangen är halogenfri och UV-beständig.

**Skruvskarvhylsor:**

- testade enl. IEC-61238-1, SS 424 14 18

**Krympslang:**

- Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

**Hållbarhet och lagring:**

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

## Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	150 mm
Bredd	150 mm
Vikt	3 200 g

## Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
----------	------

Antal ledare	4
Skärmråd	Ja
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Inkl. mellanslang	Nej
Isolationstyp	Krympslag
Halogenfri	Ja

## Kabelinformation kontakmateriel

Area Aluminium Flertrådig	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Flertrådig Sektor	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Solid	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Solid Sektor	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Flertrådig	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Flertrådig Sektor	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Solid	50-240 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Klass 5	50-240 mm <sup>2</sup>

## Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Rak
Typ	Varmkrymp