

Produktnamn	1kV Gelskarv Rapid L1,5 IP68-2×1,5-4mm2
Produkt-/E-nummer	0703336
Produkttyp	RAPIDJL1.5-IP68
GTIN	7332811364099
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Rapid Gelskarv – Robust vattentät skarv, färdig fylld med gel för enkel installation. Det robusta plasthöljet gör att skarven har hög mekanisk hållfasthet vilket har testats med upprepade böj och vridningstester.

Skarven kan installeras i alla typer av miljöer inklusive nedsänkning i vatten. Skarven har testats enligt IP 68 och klarar tyck motsvarande 10m vattendjup.

Rapid finns i 4 olika storlekar för kablar med upp till 5 ledare.

Materialen har obegränsad hållbarhet, är giftfria och flamsäkra.

Mått

Längd	55 mm
Höjd	55 mm
Bredd	155 mm
Vikt	158 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Halogenfri	Ja
Standard	en 50393, cei 20-35, iec 60332-1, hd405-1

Kabelinformation kontakmateriel

Area Aluminium Flertrådig	1,5 mm²
Area Koppar Flertrådig	1,5 mm²

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Papperskabel	Nej
Avgreining	Nej
Installations metod	Rak
Typ	gel