

Produktnamn	1kV Gelskarv Rapid L6 IP68-5×2,5-6-mm2
Produkt-/E-nummer	0703337
Produkttyp	RAPIDJL6-IP68
GTIN	7332811364105
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Rapid Gelskarv – Robust vattentät skarv, färdig fylld med gel för enkel installation.
Det robusta plasthöljet gör att skarven har hög mekanisk hållfasthet vilket har testats med upprepade böj och vridningstester.

Skarven kan installeras i alla typer av miljöer inklusive nedsänkning i vatten. Skarven har testats enligt IP 68 och klarar tyck motsvarande 10m vattendjup.

Rapid finns i 4 olika storlekar för kablar med upp till 5 ledare.

Materialen har obegränsad hållbarhet, är giftfria och flamsäkra.

Mått

Längd	60 mm
Höjd	60 mm
Bredd	245 mm
Vikt	400 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Min ytterdiameter	12 mm
Max ytterdiameter	18 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv

Halogenfri	Ja
Standard	en 50393, cei 20-35, iec 60332-1, hd405-1

Kabelinformation kontakmateriel

Area Aluminium Flertrådig	2,5-6 mm ²
Area Koppar Flertrådig	2,5-6 mm ²

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Papperskabel	Nej
Avgreining	Nej
Installations metod	Rak
Typ	gel