

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Produktnamn       | Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 120-300 |
| Produkt-/E-nummer | 0703572                                              |
| Produkttyp        | CCMSV/24kV/120-300                                   |
| GTIN              | 7332811376153                                        |
| ETIM-klass        | EC001169                                             |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kallkrymp "All-in-one" skarvar lämpliga för 1-ledare polymeriserade kablar med koppartråd och/eller tejskärm upp till 12-36 kV. De tillåter anslutning av kablar med olika tvärsnitt och ledarmaterial, och med olika halvledande skikt. För både koppar- och aluminiumledare

Beskrivning:

All-in-one design, tillverkade av flytande silikongummi med hög elasticitet (LSR), som erbjuder utmärkt isolering och hög flexibilitet.

Kallkrympsskarvarna är typprovade enligt den senaste CENELEC HD 629.1 S3:2019-standarden som garanterar tillförlitlig kontaktanslutning, utmärkt fältstyrning och isolering för att säkerställa driftsäkerhet och hög nätverkstillförlitlighet.

Användningen av silikongummi ger många fördelar: det utövar ett konstant radiellt tryck på kabeln, har hög rivhållfasthet och hög hydrofobicitet och är kemiskt inert och flamskyddande.

Installationen är enkel, snabb och lätt.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Användningsområden:

- Inomhus
- Utomhus
- Underjordiska
- Vatten
- Installationskanaler

Levereras med:

- All-in-one skarvkropp och yttreskydd
- Skruvskarvhylsa
- Tryckfjädrar
- Tätningsband
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisningar

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 700 mm  |
| Vikt  | 3 200 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Spänning           | 24          |
| Antal faser        | 1           |
| Tvärsnitt 12 kV    | 240-300 mm² |
| Tvärsnitt 24 kV    | 120-300 mm² |
| Min. diam över PEX | 24 mm       |
| Max. diam över PEX | 36 mm       |
| Längd              | 700 mm      |