

Produktnamn	Anslutningsdon typ-a 250A 12-24kV 16-95mm2
Produkt-/E-nummer	0708440
Produkttyp	CWS 250A 1224 1695
GTIN	7332811066207
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CWS och CGS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar för typ A hankontakt.

För både koppar- och aluminiumledare.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.

Kabelmantel test kan utföras under spänning.

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.

Med kapacitiv mätpunkt.

Obegränsad hållbarhet.

Satsen innehåller:

- 3 stk Anslutningsdon
- Silikon fältstyrningselement
- Jordningssats
- Monteringstillbehör
- Skruv kabelskor
- Montasjeveiledning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Längd	420 mm
Höjd	90 mm
Bredd	230 mm
Vikt	3 060 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12-24 kV
Ström	250
Antal faser	3
Tvårsnitt 12 kV	50-95 mm ²
Tvårsnitt 24 kV	16-95 mm ²
Min. diam över PEX	14,7 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Anslutningstyp	Vinklad

Tekniska Specifikationer

Gränssnittsstandard	a
Transformator	Ja
Ställverk	Ja