

Produktnamn	Kabelskarv varmkrymp 24kV 3L 50-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor
Produkt-/E-nummer	0715286
Produkttyp	CHMSV3-S24KV 50-150
GTIN	7332811131936
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelskarv HYBRID typ CHMSV3 används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. För både koppar- och aluminiumledare. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang skruvskarvhylsor och monteringsanvisning.

Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre faser.

Användning / Lämplighet:

- Inomhus
- Utomhus
- I mark
- Vatten
- Installationskanaler
- Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

- 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	715 mm
Höjd	170 mm
Bredd	255 mm
Vikt	3 761 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	24 kV
Antal fasar	3
Tvärsnitt 24 kV	50-150 mm ²
Min. diam över PEX	17,3 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv

Användningsområde

Underjord	Ja
-----------	----