

Produktnamn	Kabelskarv gummi RY-25
Produkt-/E-nummer	0718198
Produkttyp	RY-25
GTIN	733281111112
ETIM-klass	EC001170



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:

Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongummi, PVC-tejp, och monteringsanvisning.

Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna.

Silikongummit levereras i en praktisk och fuktät tvåkammarförpackning eller i två flaskor.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter.

Blandning sker i öppnad förpackning eller i medföljande kärl när massan levereras på flaska.

Gummit har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmelåda eller i bilen.

Skarvhylsor ingår ej i satsen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

Tekniska egenskaper:

- Standard: HD 623
- IP klass: IP68
- Installationstemperatur: -15°C / + 45°C
- Driftstemperatur: 90°C

- Korsbindningstid: 15 minuter vid 23 ° C
- Volymresistivitet: > 2 1015 Ω cm
- Dielektrisk styrka: > 23 kV / mm

Mått

Vikt	870 g
------	-------