

Produktnamn	Kabelskarv gummi RY-240
Produkt-/E-nummer	0718199
Produkttyp	RY-240
GTIN	7332811111129
ETIM-klass	EC001170



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongummi, PVC-tejp, och monteringsanvisning.

Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna.
Silikongummit levereras i en praktisk och fuktät tvåkammarförpackning eller i två flaskor.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter.
Blandning sker i öppnad förpackning eller i medföljande kärl när massan levereras på flaska.
Gummit har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmelåda eller i bilen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

- Tekniska egenskaper:
- Standard: HD 623
 - IP klass: IP68
 - Installationstemperatur: -15°C / + 45°C
 - Driftstemperatur: 90°C

- Korsbindningstid: 15 minuter vid 23 ° C
- Volymresistivitet: > 2 1015 Ω cm
- Dielektrisk styrka: > 23 kV / mm

Mått

Vikt	3 780 g
------	---------