

Produktnamn	1kV kabelskarv 4x50-150 exklusive presshylsor
Produkt-/E-nummer	0718215
Produkttyp	SSMH-54
GTIN	733281111167
ETIM-klass	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare. För presshylsa.

### Beskrivning:

Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 3-, 4- och 5-ledare Al och Cu.

Krympskarv bestående av

4 resp. 5 st krymprör för isolering över skarvhylsor,

1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin.

Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel.

Presshylsor ingår ej i satsen.

### Krympslang:

- Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

## Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

## Mått

Längd	900 mm
Höjd	120 mm
Bredd	120 mm
Vikt	650 g