

Produktnamn	1kV kabelskarv 4x150-240 exklusive presshylsor
Produkt-/E-nummer	0718216
Produkttyp	SSMH-64
GTIN	7332811111174
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare. För presshylsa.

Beskrivning:

Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 3-, 4- och 5-ledare Al och Cu.

Krympskarv bestående av

4 resp. 5 st krymprör för isolering över skarvhylsor,

1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin.

Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel.

Presshylsor ingår ej i satsen.

Krympslang:

- Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

Mått

Längd	1 050 mm
Höjd	130 mm
Bredd	200 mm
Vikt	1 100 g