

Produktnamn	Gel fluid 2000ml, transparent, silicon gel
Produkt-/E-nummer	0718225
GTIN	7332811067358
ETIM-klass	EC001168



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Används för ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dylikt.  
Skyddar mot fukt och korrosion.

### Beskrivning:

Gel typ Fluid är en transparent demonterbar silikongel. Gelen levereras i en praktisk och fuktät tvåkammarsförpackning.

De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av bas och härdare, vilka är åtskilda. Gelen kan även levereras i flaskor, 2x500ml alt 2X1000ml, med tillhörande bägare för dosering och blandning.

Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C.

Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmätält eller i bilen.

### Tekniska egenskaper:

- 
- Gel: UL 94-HB (Slow horizontal burn)
- Dielektrisk styrka: > 20 kV / mm
- Häringstid: ca 10 min vid 23 ° C
- Volymresistivitet: > 2 × 10<sup>15</sup> Ω cm

- Arbetstemperatur: -60 ° C / + 200 ° C
- Överbelastningstemperatur under korta perioder: Upp till 250 ° C
- IP klass: IP68 (korrekt installerad i godkänd form)

## Mått

Vikt	2 180 g
------	---------

## Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	gel
Halogenfri	Ja

## Användningsområde

Plastkabel	Ja
Typ	gel