

Produktnamn	1kV Gelskarv Y6 Cu 4×2,5-6mm ²
Produkt-/E-nummer	0718268
Produkttyp	GELSKARV TYP Y6
GTIN	733281111297
ETIM-klass	EC001170



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plastisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:

Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fuktät tvåkammarförpackning.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i öppnad förpackning. Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmelåda eller i bilen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

Tekniska egenskaper:

- Standard: HD 623
- CEI EN 50393
- Halogenfri
- Klass 2 enligt CEI 64-8.
- IP klass: IP68 (1m vattentryck - salt och sötvatten)
- Installationstemperatur: -15°C / + 55°C
- Driftstemperatur: 90°C
- Brandklass. UL 94-HB (Slow horizontal burn)

Mått

Vikt	550 g
------	-------

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Antal ledare	4
Kabeldiameter	2.5-6 mm ²
Min ytterdiameter	8 mm
Max ytterdiameter	27 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	Gel
Halogenfri	Ja
Standard	cei en 50393

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Avgreining	Ja
Typ	Gel

Kapacitetsöversikt

1 ledare	4 – 50 mm ²
2 ledare	4 – 10 mm ²
3 ledare	2,5 – 6 mm ²
4 ledare	2,5 – 6 mm ²