

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktnamn       | 1kV kabelskarv MPP 64 4x25-70/95-240 inklusive Skruvskarvhylsor |
| Produkt-/E-nummer | 0718298                                                         |
| Produkttyp        | MPP-64/B/SE                                                     |
| GTIN              | 7332811111389                                                   |
| ETIM-klass        | EC001169                                                        |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Krympskarvsats för övergång från pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm eller 3-ledarkabel med skärm.

Beskrivning:  
Krympskarv bestående av 1 st limbelagt krympgrenformgods, 4 st krymprör utan lim för papperskabelns isolering, 4 st krymprör med lim för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st krymprör med lim som yttre mekaniskt skydd.  
Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin. Flera av rören är invändigt belagda med polymert lim.  
Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycketgod tätning mot kabelisolering och mantel.  
Den pappersisolerade kabeln konverteras med hjälp av grenformgods och krymprör till att likna en plastisolerad kabel varefter skarven utförs som en skarv för plast- mot plastisolerad kabel.

Skruvskarvhylsor:  
• Testade enl. IEC-61238-1

Krympslang:  
• SS 424 14 18  
• Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Lederarea (mm²) NIXV, NIXE | 4x25-70/95-240    |
| Ledararea (mm²) AKKJ       | 3x120/41-3x240/72 |
| Ledararea (mm²) FCJJ       | 4x50-95           |
| Ledararea (mm²) ACJJ       | 4x50-95           |

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 230 mm |
| Höjd  | 200 mm   |
| Bredd | 200 mm   |
| Vikt  | 3 300 g  |