

Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts MZ 1
Produkt-/E-nummer	0718441
Produkttyp	MZ 1
GTIN	7332811067730
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare.

Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjuthars som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig under fliken "Dokument" – klicka på hyperlänken "Safe Use of Diisocyanates"

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.

Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning

- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial
- Låg härdningstemperatur

Mer information

Spänningsnivåer	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Teststandarder	EN 50393
Längd L	400 mm
Höjd H	57 mm
Diameter D	33 mm
Max kabeldiameter	30 mm
Styr- och signalkabel 1,5 mm² Antal ledare	30 stycken
Styr- och signalkabel 2,5 mm² Antal ledare	20 stycken
Styr- och signalkabel 0,4 mm Antal trådpär min.	30 stycken
Styr- och signalkabel 0,4 mm Max antal trådpär	60 stycken
Styr- och signalkabel 0,6 mm Antal trådpär min.	20 stycken
Styr- och signalkabel 0,6 mm Max antal trådpär	50 stycken
Styr- och signalkabel 0,8 mm Antal trådpär min.	20 stycken
Styr- och signalkabel 0,8 mm Max antal trådpär	40 stycken

Mått

Längd	421 mm
Höjd	89 mm
Bredd	232 mm
Vikt	929 g

Tekniska Specifikationer - Förbindnings-/Övergångsskarv

Märkspänning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Modell/Utförande	Gjutharts
Antal ledare	20
Nominell ledararea från/till	0,4 – 2,5 mm²

Anslutningstillbehör medföljer	Ingen
Standard	EN 50393
Max ytterdiameter	30 mm