


Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts MZ 3
Produkt-/E-nummer	0718443
Produkttyp	MZ 3
GTIN	7332811067754
ETIM-klass	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare.

Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjuthars som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

**Denna utbildning finns tillgänglig under fliken "Dokument" – klicka på hyperlänken "Safe Use of Diisocyanates"**

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.

Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

### Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial

- Låg härdningstemperatur

## Mått

Längd	701 mm
Höjd	125 mm
Bredd	227 mm
Vikt	2 634 g

## Tekniska Specifikationer - Förbindnings-/Övergångsskarv

Märkspänning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Modell/Utförande	Gjutharts
Antal ledare	50
Nominell ledararea från/till	0,4 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningstillbehör medföljer	Ingen
Standard	EN 50393
Max ytterdiameter	50 mm