

Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts M 15
Produkt-/E-nummer	0718465
Produkttyp	M 15
GTIN	7332811067853
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare.

Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjutharts som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig under fliken "Dokument" – klicka på hyperlänken "Safe Use of Diisocyanates"

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial

- Låg härdningstemperatur

Mått

Längd	700 mm
Höjd	125 mm
Bredd	225 mm
Vikt	4 434 g

Tekniska Specifikationer - Förbindnings-/Övergångsskarv

Märkspänning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Modell/Utförande	Gjutharts
Antal ledare	4
Nominell ledararea från/till	95 – 150 mm²
Anslutningstillbehör medföljer	Ingen
Standard	EN 50393
Max ytterdiameter	63 mm

Kapacitetsöversikt

1 ledare	630 – 1 000 mm²
3 ledare	95 – 150 mm²
4 ledare	95 – 150 mm²
5 ledare	70 – 120 mm²