

Produktnamn	1kV kabelskarv Gjutharts M 13S
Produkt-/E-nummer	0718467
Produkttyp	M 13S
GTIN	7332811067860
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare.

Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjuthars som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig under fliken "Dokument" – klicka på hyperlänken "Safe Use of Diisocyanates"

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial

- Låg härdningstemperatur

Mått

Längd	379 mm
Höjd	67 mm
Bredd	205 mm
Vikt	1 058 g

Tekniska Specifikationer - Förbindnings-/Övergångsskarv

Märkspänning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Modell/Utförande	Gjutharts
Antal ledare	4
Nominell ledararea från/till	25 – 35 mm²
Anslutningstillbehör medföljer	Ingen
Standard	EN 50393
Max ytterdiameter	43 mm

Kapacitetsöversikt

1 ledare	150 – 240
3 ledare	25 – 35
4 ledare	25 – 35
5 ledare	16 – 25