

Produktnamn	Påfyllnads gjutharts GG 730
Produkt-/E-nummer	0718585
Produkttyp	GG 730
GTIN	7332811321597
ETIM-klass	EC001168



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsen GreenLine håller samma kvalitet som traditionell gjuthartsskarv, men är framtagen med lägre faro klassificering än traditionella polyuretangjutna gjuthartsskarvar, vilket gör den till ett säkraste sättet att skarva på.

GreenLine har märkningsidentifiering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och innehåller inte den giftiga H351 märkningen. Den är lämplig för lågspänning, polymeriserade och massimpregnerade papperskablar upp till 1 kV.

GreenLine säljs både som skarv och som påfyllnadssats.

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Mått

Längd	232 mm
Höjd	32 mm
Bredd	185 mm
Vikt	711 g

Tekniska Specifikationer - Kabelharts

Material	Tvåkomponents-polyuretanharts
----------	-------------------------------

Mängd	730 ml
Teststandarder	DIN VDE 0278-631-1
Flampunkt	200 °C
Behandlingstid (användningstid) 300 ml blandning 23 °C	24 min
Drifttemperatur min	-40 °C
Drifttemperatur max	90 °C