

Produktnamn	Påfyllnads gjutharts GG 1000
Produkt-/E-nummer	0718586
Produkttyp	GG 1000
GTIN	7332811321603
ETIM-klass	EC001168



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsen GreenLine håller samma kvalitet som traditionell gjuthartsskarv, men är framtagen med lägre faro klassificering än traditionella polyuretangjutna gjuthartsskarvar, vilket gör den till ett säkraste sättet att skarva på.

GreenLine har märkningsidentifiering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och innehåller inte den giftiga H351 märkningen. Den är lämplig för lågspänning, polymeriserade och massimpregnerade papperskablar upp till 1 kV.

GreenLine säljs både som skarv och som påfyllnadssats.

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Mått

Längd	226 mm
Höjd	39 mm
Bredd	186 mm
Vikt	1 074 g

Tekniska Specifikationer - Kabelharts

Material	Tvåkomponents-polyuretanharts
----------	-------------------------------

Mängd	1 000 ml
Teststandarder	DIN VDE 0278-631-1
Flampunkt	200 °C
Behandlingstid (användningstid) 300 ml blandning 23 °C	24 min
Drifttemperatur min	-40 °C
Drifttemperatur max	90 °C