

Produktnamn	Krympslang minibox MS1-3B 24-8 Färg vit 3M
Produkt-/E-nummer	0770045
Produkttyp	MS1-3B 24-8/3M
GTIN	7332811134319
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till $+135\text{ °C}$
- Krymptemperatur $>120\text{ °C}$
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

Mått

Längd	160 mm
Höjd	185 mm
Bredd	50 mm
Vikt	300 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Nej
Drifttemperatur	-55 til +135 °C
Krymptemperatur	120 °C
Flamretarderande	flammehemmende

Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Färg	hvit
Diameter före krymp	24 mm
Diameter efter Krympning	8 mm
Tjocklek	1 mm
Tjocklek (type)	Tunn