

Produktnamn	Krympslang tjockväggig utan lim 55-15 mm svart 1M
E-nummer	0770133
GTIN	7332811012624
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

Tekniska egenskaper:

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- Skyddsklass B (VDE 0530)
- Brännbarhetsklass UL224 VW1
- Genomslagshållfasthet 20 kV/mm uppfyller ASTM D2671
- UV resistent
- Halogenfri
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel
- ETIM EC000217

Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

Mått

Längd	1 050 mm
Höjd	200 mm
Bredd	450 mm
Vikt	375 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Krympområde Ø (mm)	55 - 15
Tjocklek (mm)	4,4
Längd (m)	1,00
Förpackning	10