

Produktnamn	Skruvkabelsko 1kV 6-50x12
Produkt-/E-nummer	0812493
Produkttyp	1kV L6-50x12 Al/Cu
GTIN	7332811360787
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvkabelskor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För över 240mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera kabelskon.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#).

[EPD for VConnect 1kV skruvkabelsko](#)

Mått

Längd	65 mm
Höjd	18 mm

Bredd	24 mm
Vikt	27 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	62 mm
Utvändig Diameter	18 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	1
Hylsstrolek	10 mm
Avmantling	24 mm
Kontaktytor	24 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	6-50 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	16-50 mm²
Area Aluminium Solid	10-50 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	16-50 mm²
Area Koppar Flertrådig	6-50 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	16-50 mm²
Area Koppar Solid	6-50 mm²
Area Koppar Klass 5	6-50 mm²

Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----