

Produktnamn	Skruvkabelsko 1-36kV 300-630x2x12, med dubbla hål
Produkt-/E-nummer	0812614
Produkttyp	1-36kV L300-630-2x12 Al/Cu
GTIN	7332811361944
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#) .

[EPD för VConnect 1-36kV skruvkabelskor](#)

Mått

Längd	134 mm
Höjd	52 mm
Bredd	52 mm
Vikt	770,83 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	179 mm
Utvändig Diameter	52 mm
Innerdiameter	33 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	3
Hylsstrolek	24 mm
Avmantling	90 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	300-630 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	300-500 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	300-400(500*) mm²
Area Koppar Flertrådig	300-630 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	300-500 mm²
Area Koppar Solid	300-630 mm²