

Produktnamn	Skruvkabelsko 1-36kV 800-1000x2x12, med dubbla hål
Produkt-/E-nummer	0812615
Produkttyp	1-36kV L800-1000-2x12 Al/Cu
GTIN	7332811361951
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#) .

[EPD för VConnect 1-36kV skruvkabelskor](#)

Mått

Längd	180 mm
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm
Vikt	1 500 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	210 mm
Utvändig Diameter	65 mm
Innerdiameter	41 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	12 mm
Antal Bultar	4
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	105 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	800-1000 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	800* mm ²
Area Aluminium Solid	800-1000 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	800* mm ²
Area Koppar Flertrådig	800-1000 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	800* mm ²
Area Koppar Solid	800-1000 mm ²